

COLMATEUR DE FUITES POUR SPA



Spa Leak Sealer est très concentré, ce qui permet de colmater les petites fuites provenant de la coque ou de la plomberie des spas et autres bains à remous, qu'ils soient en acrylique ou en béton.

MODE D'EMPLOI

1. Retirer les cartouches filtrantes ou, pour les filtres à sable, sélectionnez l'option BYPASS avant d'ajouter le produit.
2. Lorsque la pompe fonctionne, ajouter la dose requise de Spa Leak Sealer (voir la dose recommandée ci-dessous) lentement dans le skimmer (ou tout autre système d'aspiration).
3. Spa Leak Sealer est très lourd et va couler au fond. Il faut faire fonctionner les pompes régulièrement voire en continu pour le maintenir en suspension.
4. Laisser l'eau circuler pendant au moins 3 heures. Ensuite, vérifier l'état de la fuite. Si la fuite n'est pas totalement réparée, il faut continuer à faire fonctionner la pompe pendant 3 heures supplémentaires.
5. Quand la fuite est réparée, éteindre la pompe. Les résidus vont se déposer au fond du spa, et vous pourrez les nettoyer grâce à un aspirateur spa.
6. Remettre les filtres et laisser le système circuler pendant 45 minutes. Puis, retirer les filtres et bien les nettoyer avec de l'eau afin d'éliminer tout résidu de produit.
7. Il est recommandé de vider le spa et de le laisser vide pendant au moins 48 heures afin que le produit puisse sécher et durcir.

REMARQUE : Si la fuite n'est pas entièrement colmatée après la première application, ce qui est possible, nous vous recommandons une deuxième application.

DOSE

Verser 225 ml par 2 000 litres d'eau.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.lo-chlor.co.uk.